

# Pannello LED Quadrato 15W, 1.500lm, no Flickering, Foro Ø155x155mm, OSRAM LED



**OSRAM**  
LEDs INSIDE



## Scheda Tecnica

Potenza	15 W
Equivale a	135W Alogeni
Dimensioni	169 x 169 x h19 mm
Dimensioni Foro Incasso	da Ø154x154 a Ø160x160 mm
Flusso Luminoso (Lumen)	1500 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e Policarbonato
Indice di Resa Cromatica	85
Grado di Protezione	IP20
Cover	Satinata
Tipo di LED	SMD 2835 Osram
Dimmerabile	Si con apposito alimentatore
Accessori Inclusi	Alimentatore non dim.
Certificati	CE & RoHS
Colore Del Prodotto	Bianco
Categoria foro	Grande da 15,1 a 120,0 cm
Efficienza del chip led	140 lm/W
Efficienza luminosa	110 lm/W
Forma	Quadrata

## Dettagli prodotto

Pannello LED 15W da incasso, dotato di OSRAM chip ad elevata qualità ed efficienza. Il corpo slim in alluminio bianco molto resistente e con un design minimale, ed un foro di incasso da 154x154mm a 160x160mm. Pensato per essere incassato all'interno del cartongesso, del cielo appeso o sotto qualsiasi mobile o mensola. Grazie alle molle incluse nella confezione si può installare in modo semplice e sicuro. Questo faretto da incasso è dotato di chip LED Osram 2835 ad alta efficienza e sviluppa un flusso luminoso di 1.500lm, sostituisce quindi un faretto alogeno da 135W. In questo modo permette di avere un risparmio energetico fino al 90%, garantendo una qualità luminosa elevata. Grazie ad un angolo di illuminazione di 120° e al suo diffusore della luce in policarbonato satinato, permette di avere un'illuminazione diffusa e omogenea, evitando il problema dell'abbagliamento. Dimensioni: 169 x 169 x h19 mm Il pannello è alimentato dal suo stesso alimentatore fornito nella confezione, il quale va semplicemente collegato in modo diretto alla linea elettrica da 220-240V. MODULO D'EMERGENZA

## Disponibile nella versione:

L01554P	Bianco Caldo 3.000K
L01555P	Bianco Naturale 4.000K
L01556P	Bianco Freddo 6.000K