

# Pannello LED Rotondo 5W, 500lm, no Flickering, Foro Ø69-75mm, OSRAM LED



**OSRAM**  
LEDs INSIDE



## Scheda Tecnica

Potenza	5 W
Equivale a	45W Alogeni
Dimensioni	Ø83 x 19 mm
Dimensioni Foro Incasso	da Ø69 a Ø75 mm
Flusso Luminoso (Lumen)	500 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e Policarbonato
Indice di Resa Cromatica	85
Grado di Protezione	IP20
Cover	Satinata
Tipo di LED	SMD 2835 Osram
Dimmerabile	NO
Accessori Inclusi	Alimentatore
Certificati	CE & RoHS
Colore Del Prodotto	Bianco
Categoria foro	Medio da 7,6 a 15 cm
Efficienza del chip led	140 lm/W
Efficienza luminosa	100 lm/W
Forma	Rotonda

## Dettagli prodotto

Pannello LED 5W da incasso, dotato di OSRAM chip ad elevata qualità ed efficienza. Il corpo slim in alluminio bianco molto resistente e con un design minimale, ed un foro di incasso da 69mm a 75mm. Pensato per essere incassato all'interno del cartongesso, del cielo appeso o sotto qualsiasi mobile o mensola. Grazie alle molle incluse nella confezione si può installare in modo semplice e sicuro. Questo faretto da incasso è dotato di chip LED Osram 2835 ad alta efficienza e sviluppa un flusso luminoso di 500lm, sostituisce quindi un faretto alogeno da 45W. In questo modo permette di avere un risparmio energetico fino al 90%, garantendo una qualità luminosa elevata. Grazie ad un angolo di illuminazione di 120° e al suo diffusore della luce in policarbonato satinato, permette di avere un'illuminazione diffusa e omogenea, evitando il problema dell'abbagliamento. Dimensioni: 83 x h19 mm Il pannello è alimentato dal suo stesso alimentatore fornito nella confezione, il quale va semplicemente collegato in modo diretto alla linea elettrica da 220-240V. MODULO D'EMERGENZA

## Disponibile nella versione:

L01527P	Bianco Caldo 3.000K
L01528P	Bianco Naturale 4.000K
L01529P	Bianco Freddo 6.000K