

Lampada LED PAR56 SLIM 18W, 12V DC/AC, Bianco Freddo Ultrasottile



Scheda Tecnica

Potenza	18 W
Equivale a	162W Alogeni
Dimensioni	Larg. ø170 Alt. 12 mm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	12V AC/DC
Materiale	Vetro alta resistenza
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP68
Cover	Satinata
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	NO
Accessori Inclusi	Kit Fissaggio
Lunghezza con Cavo	2 Metri
Vita Media	35.000 h
Certificati	CE & RoHS
Installazione	Da incasso

Dettagli prodotto

La lampada LED impermeabile PAR56 Slim Ultrasottile da 18W a 12V in grado di lavorare sia in corrente continua DC che in alternata AC. E' impermeabile IP68 ed è pensata per essere installata nelle piscine e nelle fontane. Grazie ai 252 chip LED ad alta efficienza restituisce una splendida luce fredda che esalta il blu e l'azzurro delle piscine e dell'acqua emettendo un elevato flusso luminoso di 2.000lm. No Flickering: prodotto dotato della tecnologia No Flickering, che evita il fastidioso effetto sfarfallamento. Elevata Efficienza Luminosa LED: grazie ai chip LED ad alta efficienza emette ben 2.000 lumen. Protezione Anti-UV: La lampada è dotata di uno strato interno realizzato in uno speciale polimento trasparente in grado di proteggere la lampada dai raggi UV del sole e permettere ai LED di durare più a lungo al pieno della loro luminosità. Questa lampada può essere installata all'interno della nicchia per PAR56 o fuori dalla nicchia attaccandola direttamente sul bordo piscina. E' dotata di 2 metri di cavo e della ferramenta per il fissaggio nella nicchia. Può anche essere fissata con dell'apposito collante direttamente a bordo piscina, senza necessità di nicchia o di incasso. Il suo corpo è composto da un vetro spesso e robusto che gli fornisce un grado di protezione IP68 e gli permette di resistere all'acqua dolce, ma non è adatta ad essere utilizzata con acqua salata. Questa lampada è equivalente ad una vecchia lampada alogena da 162W, permette quindi di risparmiare fino al 90% del consumo sulla bolletta elettrica, restituendo una qualità luminosa molto maggiore. Abbellisci la tua piscina con i nostri prodotti e goditi dei magici bagni notturni sotto la luce delle nostre lampade. Dimensioni: ø178 mm x 13mm Non provare la lampada fuori dall'acqua per più di 20 secondi. Per un'installazione consigliamo invece il seguente alimentatore: ALIMENTATORE STAGNO DA 1 A 2 LAMPADE ALIMENTATORE STAGNO DA 2 A 6 LAMPADE E' disponibile un kit che permette di installare le lampade PAR56 Slim Ultrasottili nelle nostre due nicchie da incasso e su molte altre nicchie standard sul mercato: KIT PER INSTALLAZIONE IN NICCHIA NICCHIA PER CEMENTO NICCHIA PER LINER Un altro importante vantaggio che offre questa lampada è quello di lavorare anche in AC pertanto di seguito indichiamo taglie di trasformatori compatibili: TRASFORMATORE DA 1 A 2 PAR 56 TRASFORMATORE DA 3 A 4 PAR 56 TRASFORMATORE DA 5 A 8 PAR 56

Disponibile nella versione:

L01803P	Bianco Freddo 5.700K
---------	----------------------