

## Faro LED 20W IP65, 125lm/W - LED OSRAM Black



**125**  
lm/W



### Scheda Tecnica

Potenza	20 W
Dimensioni	126.5 x 114 x 24.5 mm
Flusso Luminoso (Lumen)	2500 lm
Angolo di Illuminazione	110°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e Vetro
Indice di Resa Cromatica	70
Grado di Protezione	IP65
Tipo di LED	Osram
Dimmerabile	NO
Vita Media	35.000 h
Orientabile	Si
Certificati	CE & RoHS
Colore Del Prodotto	Nero
Temperatura di Lavoro	da -20° a +40°
Efficienza del chip led	125 lm/w

## Dettagli prodotto

Faro LED da 20W con LED OSRAM con protezione da acqua e polvere (IP65). Corpo in alluminio Nero sottile, caratterizzato da un design elegante e minimale, che può essere installato sia in ambienti interni che in ambienti esterni. Ha una efficienza luminosa di 125lm/w e quindi emette una luminosità totale di 2.500 lumen. Il faro ha una staffa regolabile da due bulloncini posti lateralmente che permettono di orientare il faro in qualsiasi direzione. La potenza del faro da 20W LED sostituisce un vecchio faretto alogeno da 200W, permettendo di risparmiare fino al 60% in bolletta. Per la protezione della lampada è fortemente consigliato l'utilizzo di uno scaricatore di sovratensione aggiuntivo da min. 10kV. Da installare ad un massimo di 1m dalla lampada.  
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PARALLELO 10KV  
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PARALLELO 20KV  
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SERIE 20KV

## Disponibile nella versione:

UNL02034P	Bianco Naturale 4.000K
UNL02035P	Bianco Freddo 5.700K
UNL02033P	Bianco Caldo 2.700K