

## Faro Modulare LED 1.600W IP66, 167lm/W Dimmerabile DALI - INVENTRONICS



### Scheda Tecnica

Potenza	1600 W
Flusso Luminoso (Lumen)	267.200 lm
Angolo di Illuminazione	30°, 60°, 90°, Asimmetrico 50°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e Policarbonato
Grado di Protezione	IP66
Tipo di LED	SMD 5050
Dimmerabile	Sì, DALI2 e programmabile
Vita Media	50.000 h
Orientabile	Sì
Certificati	CE & RoHS
Driver	Invetronics
Colore Del Prodotto	Nero
Temperatura di Lavoro	da -20° a +40°
Grado di protezione da impatti	IK08
Classe di Protezione Elettrica	Classe II
Efficienza luminosa	167 lm/W
Equivale a	Ca. 3300W Ioduri
Tecnologia "No Flickering"	Inclusa

## Dettagli prodotto

Proiettore LED da 1.600W della serie Stadium con driver INVENTRONICS dimmerabile DALI2. Ha un'efficienza luminosa di 167lm/W, con un flusso luminoso complessivo di 267.200lm. È pensato appositamente per un utilizzo professionale in impianti sportivi, torri faro e in grandi aree esterne per eventi. Chip LED ad alta efficienza per la massima resa Alta resistenza agli Urti (conforme IK08) Elevata protezione da Acqua e Polvere (IP66) Driver Inventronics dimmerabile DALI2 e programmabile Protezione elettrica in CLASSE II Consumi bassi per un risparmio immediato Il faro modulare LED può essere personalizzato per adattarsi a ogni situazione: è possibile scegliere l'ottica che si preferisce tra 30°, 60°, 90° e asimmetrica da 50°, in modo da raggiungere i lux desiderati in qualunque scenario. È l'ideale per installazioni all'esterno sia in località calde che montane, in quanto può lavorare con temperature comprese tra -20° e +40°C. Inoltre, selezionando le staffe dei moduli orientabili è possibile inclinare singolarmente ciascun modulo. Inoltre, la tecnologia No-Flickering elimina lo sfarfallio della luce, garantendo un fascio luminoso fluido e costante. Nella confezione è inclusa anche la staffa di fissaggio orientabile che permette di direzionare l'intero faro. Il faro è composto da 8 moduli LED sostituibili singolarmente nel caso in cui dopo molti anni di lavoro uno dei moduli dovesse danneggiarsi. Il prodotto richiede l'assemblaggio delle staffe e dei moduli. Sono disponibili, inoltre, diversi accessori compatibili come la griglia protettiva per ottenere una resistenza agli urti IK10 e il frangiluce per evitare la dispersione luminosa verso l'alto: FRANGILUCE GRIGLIA PROTETTIVA IK10 Per la protezione della lampada è fortemente consigliato l'utilizzo di uno scaricatore di sovratensione da minimo 10kV, da installare ad un massimo di 1m dalla lampada: SCARICATORE PARALLELO 10KV SCARICATORE PARALLELO 20KV È possibile acquistare separatamente il servizio di programmazione per la regolazione automatica della luminosità (c.d. Mezzanotte Virtuale): PROGRAMMAZIONE DRIVER

## Disponibile nella versione:

UN2652IN160030	Bianco Naturale 4.000K
UN2652IN160030	30°
UN2652IN160030	Fisse