

Proiettore LED 30W IP65 145lm/W



Scheda Tecnica

Potenza	30 W
Equivale a	300W Alogeni
Larghezza	15,7 cm
Altezza	17,8 cm
Profondità	4,5 cm
Flusso Luminoso (Lumen)	4350 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e Vetro
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP65
Tipo di LED	SMD 2835 Osram
Dimmerabile	NO
Vita Media	40.000 h
Certificati	CE & RoHS
Colore Del Prodotto	Grigio
Efficienza del chip led	145 lm/w
Equivale a	Ca. 60W Ioduri

Dettagli prodotto

Faro LED da 30W dotato con LED OSRAM ad elevata efficienza da 145lm/W, con un flusso luminoso totale di 4.350 lumen. Inoltre è completamente protetta da acqua e polvere (grado IP65). Il corpo interamente in alluminio per la migliore dispersione del calore. Per la protezione della lampada è fortemente consigliato l'utilizzo di uno scaricatore di sovratensione aggiuntivo da min. 10kV. Da installare ad un massimo di 1m dalla lampada.
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PARALLELO 10KV SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PARALLELO 20KV
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SERIE 20KV

Disponibile nella versione:

UNL01729P	Bianco Naturale 4.000K
UNL01730P	Bianco Freddo 6.000K
UNL01728P	Bianco Caldo 3.000K