

## Proiettore LED 200W IP65 145lm/W



### Scheda Tecnica

Potenza	200 W
Equivale a	1800W Alogeni
Larghezza	37 cm
Altezza	40 cm
Profondità	5,8 cm
Flusso Luminoso (Lumen)	29.000 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio e Vetro
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP65
Tipo di LED	SMD 2835 Osram
Dimmerabile	NO
Vita Media	40.000 h
Certificati	CE & RoHS
Colore Del Prodotto	Grigio
Efficienza del chip led	145 lm/w
Equivale a	Ca. 410W Ioduri

## Dettagli prodotto

Faro LED da 200W dotato con LED OSRAM ad elevata efficienza da 145lm/W, con un flusso luminoso totale di 29.000 lumen. Inoltre è completamente protetta da acqua e polvere (grado IP65). Il corpo interamente in alluminio per la migliore dispersione del calore. Per la protezione della lampada è fortemente consigliato l'utilizzo di uno scaricatore di sovratensione aggiuntivo da min. 10kV. Da installare ad un massimo di 1m dalla lampada.  
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PARALLELO 10KV SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PARALLELO 20KV  
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SERIE 20KV

## Disponibile nella versione:

UNL01740P	Bianco Freddo 6.000K
UNL01739P	Bianco Naturale 4.000K